



1000 W



270°C



244 kg



230 V -50/60 Hz

ST-616-V7-GAS-T

### Caractéristiques:

Dimensions: 880 x 1000 x 1865

Dimensions intérieures: 700 x 500 x 1470 mm

Distance entre les grilles: 80 mm Connexion: Schuko - Single Phase Capacité: 16 x 600 x 400 mm

33KW / 28380 kcal / h – ouverture de porte réversible - Nettoyage automatique - Gaz naturel

### Équipement

écran tactile 7 pouces ,couleur - humidité réglable 0-100% - cuisson en mode delta t - ouverture automatique de l'évent - 99 programmes de cuisson avec 6 cycles - pré automatique - Refroidissement automatique - Sonde Brochette - - Alarme en Fin de Cycle -Micro thermostat de sécurité - vitesse de ventilation réglable 10 niveaux – éclairage halogène d'intérieur - connexion de l'eau 3/4 – porte double vitrage avec pliant pour le nettoyage en verre - turbines bidirectionnelles avec investisseur incorporé - régénération des aliments- gaz de sortie 200 mm.





1000 W



270 ° C



244 kg



230 V -50/60 Hz

### ST-616-V7 Four

#### Des caractéristiques:

Dimensions: 880 x 960 x 1865

Dimensions intérieures: 700 x 500 x 1470 mm

Distance entre les grilles: 80 mm Connexion: 3F + N + T Triphasé Capacité: 16 x 600 x 400 mm

Changement ouverture de la porte - lavage automatique

### Équipement

7 pouces couleur écran tactile - humidité réglable 0-100% - cuisson en mode delta t - Programmable ouverture de la vanne de vapeur - 99 programmes de cuisson avec 6 phases - pré automatique - Refroidissement automatique - Alarme Fin de Cycle - thermostat de sécurité - vitesse réglable 10 niveaux - lampe d'intérieur - connexion de l'eau 3/4 - pliage de nettoyage en verre spin investisseurs - régénération alimentaires - Recette - Supports porte-plateau fixe à l'intérieur de la chambre.







250 ° C



127 kg



220 V -50/60 Hz

### RXB-610-GAS Four à convection

### Caractéristiques:

Dimensions: 815 x 890 x 1290

Dimensions intérieures: 490 x 935 x 655 mm

Distance entre les grilles: **80 mm** Connexion électrique: **monophasé** 

Capacité: 10 x 600 x 400 mm

Sortie de gaz de 200 mm - 18 kW / 15480 kcal / h - y compris Grills

### Equipement

Minuterie de cuisson 0-120 min + mode continu, alarme fin d'un cycle - porte Micro - Thermostat de sécurité –turbines de ventilation à inversion de sens - Éclairage intérieur - Raccordement eau 3/4 - Humidité réglable 0-100% -porte à double vitrage avec pliant pour le nettoyage du verre - Mode ECO.





9100 V



250 ° C



90 kg



400 V - 50/60 Hz

### **RXB-606**

### Caractéristiques:

Dimensions: **755 x 890 x 840** 

Dimensions intérieures: 490 x 630 x 655 mm

Distance entre les grilles: 80 mm

Connexion électrique: 3 ph + N + T. triphasés / monophasé

Capacité: 6 x 600 x 400 mm

Grilles inclus

### Équipement

Minuterie 0-120 min + mode continu - alarme en fin d'un cycle - porte Micro - Thermostat de sécurité – turbines bidirectionnelles - Éclairage intérieur halogène - Raccordement eau 3/4 - Humidité réglable 0-100% - porte à double vitrage avec pliant pour le nettoyage de verre.